



Sipariş Kodu / Ordering Code

HSU L 40 90 S

Manyetik / Magnet

Dönme Açısı / Swivel Angle

Çap / Bore Size (mm)

Dönüş Yönü / Rotation Way

Model / Model

Model / Model Type

Ürün Model Kodu / Product Model Code

Çap / Bore Size (mm)

22-52-92-121-202-352

Dönüş Yönü / Rotation Way

R : Sağ - L : Sol / R: Right - L: Left

S: Manyetik / Magnet

Montaj Çapı / Fixture Hole Ø D3	Montaj Dış Mounting Thread J	Min.Derinlik Min. depth J2	Kuvvet (Clamping Force) (kN)
28,5	M5 x 0,8	16,5	2,2
35,5	M6 x 1	16,5	5,6
49	M6	15	9
49	.312-24 unf	20,3	11,6
63,5	M8 x 1	17	18,7
78	M10 x 1,25	18,8	33,8

Model Tek Etkili Single acting	Z	Y	X	W	VØ	U	T	S	R	Q	P	N	Ağırlık/Weight kg
HSU 22	60°	30°	18,1	53,1	5,7	41,9	30,9	21,0	-	M6 x 1	24,6	15,5	0,5
HSU 52	60°	30°	66,0	66,0	6,8	50,0	47,9	41,0	-	M8 x 1,25	40,0	19,1	1,1
HSU 92	-	-	67,9	67,9	6,5	42,0	56,0	23,7	26,0	M10 x 1,5	45,9	26,4	2,0
HSU 121	60°	30°	85,9	85,9	8,8	63,5	61,8	52,0	-	.375-16 unc	51,4	25,1	1,6
HSU 202	-	-	78,9		8,5	55,0	70,2	29,1	26,0	M12 x 1,75	55,2	34,4	3,5
HSU 352	-	-	88,6		10,8	70,0	82,9	34,4	26,0	M16 x 2	67,9	43,4	5,5
Çift Etkili Double acting													
HSUD 52	60°	30°	18,1	53,1	5,7	41,9	30,9	21,0	-	M6 x 1	24,6	15,5	0,5
HSUD 22	60°	30°	14,4	66,0	6,8	50,0	47,9	41,0	-	M8 x 1,25	40,0	19,1	1,1
HSUD 92	-	-	28,6	67,9	6,5	42,0	56,0	23,7	26,0	M10 x 1,5	45,9	26,4	2,0
HSUDL 92	-	-	28,6	87,9	6,5	42,0	56,0	23,7	26,0	M10 x 1,5	45,9	26,4	2,6
HSUD 121	60°	30°	18,2	85,9	8,8	63,5	61,8	52,0	-	.375-16 unc	51,4	25,1	1,6
HSUDL 121	60°	30°	18,2	124,9	8,8	63,5	61,8	52,0	-	.375-16 unc	51,4	25,1	1,8
HSUD 202	-	-	35,1	78,9	8,5	55,0	70,2	29,1	26,0	M12 x 1,75	55,2	34,4	3,5
HSUD 352	-	-	41,6	88,6	10,8	70,0	82,9	34,4	26,0	M16 x 2	67,9	43,4	5,5
HSUDL 352	-	-	41,6	104,3	10,8	70,0	82,9	34,4	26,0	M16 x 2	67,9	43,4	6,9

